

ANEXO I

Albacete, 10 de junio de 2021

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONVOCADO PARA CONFECCIONAR UNA LISTA DE ESPERA DE **ARQUITECTO TÉCNICO O ARQUITECTA TÉCNICA** DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE.

PRIMER EJERCICIO

1. Según el vigente CTE-DBSI, SI 3 de evacuación de ocupantes y cálculo de la evacuación, que densidades de ocupación se aplican a un local de pública concurrencia con zonas de espectadores de pie:
 - a) $0,5 \text{ m}^2/\text{persona}$
 - b) $5 \text{ m}^2/\text{persona}$
 - c) $1 \text{ m}^2/\text{persona}$
 - d) $0,25 \text{ m}^2/\text{persona}$
2. Según el vigente CTE-DBSI-SI1 se considera local de riesgo medio de un edificio o establecimiento destinado a cocinas según potencia instalada P:
 - a) $20 \leq P \leq 30 \text{ Kw}$
 - b) $30 \leq P \leq 50 \text{ Kw}$
 - c) $P > 50 \text{ Kw}$
 - d) No es local de riesgo
3. Según la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, la declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad solicitada, perderá su vigencia y cesarán los efectos que le son propios si, una vez publicada en el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha”, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de:
 - a) 1 año
 - b) 2 años
 - c) 3 años
 - d) 4 años
4. Según la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, las infracciones muy graves en materia de evaluación del impacto ambiental prescribirán en el plazo de:
 - a) 1 año
 - b) 2 años
 - c) 3 años
 - d) 4 años
5. Según la Ley 1/1994 de 24 de mayo de Accesibilidad y Eliminación de barreras en Castilla-La Mancha, los desniveles de itinerarios y espacios públicos peatonales se salvarán con rampas que no alcanzará grados de inclinación superiores al:
 - a) 5%
 - b) 6%
 - c) 8%
 - d) 10%

6. ¿Qué plazo da la Ley 1/1994 de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de barreras en Castilla-La Mancha, para adaptar gradualmente al capítulo I del título primero de la misma las vías públicas, los demás espacios de uso común existentes y las instalaciones de servicio y mobiliario urbano?
- 2 años
 - 5 años
 - 10 años
 - 20 años
7. Según el artículo 4 del Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación, los documentos que contengan especificaciones y guías técnicas ó códigos de buena práctica que incluyan procedimientos de diseño, cálculo, ejecución, mantenimiento y conservación de productos, elementos y sistemas constructivos, se denominan:
- Documentos técnicos
 - Documentos propios
 - Documentos reconocidos
 - Documentos inscritos
8. Según el Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad DB-SUA, la clase exigible a los suelos ubicados en zonas interiores secas con una superficie con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras, será como mínimo de clase:
- 0
 - 1
 - 2
 - 3
9. Según el Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad DB-SUA, la pendiente transversal máxima en una rampa que pertenezca a un itinerario accesible será de:
- 1%
 - 2%
 - 3%
 - 4%
10. Según el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en un contrato de obras, antes de la aprobación del proyecto, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de supervisión del proyecto:
- Sólo en el caso que el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 €, IVA excluido.
 - Será preceptivo para cualquier tipo de obra independientemente de su cuantía.
 - En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior a 500.000€ IVA excluido, el informe tendrá carácter facultativo siempre.
 - Ninguna de las respuestas es correcta.
11. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en un contrato de obras:
- Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación de expediente de contratación de obra se procederá a realizar la comprobación del replanteo.
 - La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo.
 - La comprobación del replanteo no será preceptiva y dependerán del tipo del contrato de obras.
 - Ninguna de las respuestas es correcta.

12. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el contrato de obras:
- a) Las certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta y suponen la aprobación y recepción de la parte de obra que comprenden.
 - b) Las certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final.
 - c) A los efectos del pago, la Administración expedirán mensualmente, en los primeros 15 días siguientes al mes al que correspondan certificaciones que comprendan la obra ejecutada.
 - d) El contratista tendrá siempre derecho a percibir abonos a cuenta.
13. Según el Documento Básico HS4 Suministro de agua del CTE, las tuberías de agua potable a efectos de la señalización:
- a) Se señalarán con los colores verde oscuro o azul.
 - b) No se establece ninguna exigencia de señalización.
 - c) Sólo deben señalizarse en el caso que se trate de suministrar agua que no sea apta para el consumo.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
14. Según el Documento Básico HS4 Suministro de agua del CTE, las separaciones que deben tener las tuberías de agua fría respecto de otras instalaciones, será de:
- a) Como mínimo de 2 cm de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción).
 - b) Como mínimo de 4 cm de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción).
 - c) No existen limitaciones respecto a las distancias con otras instalaciones.
 - d) Las tuberías deben ir por encima de las canalizaciones de electricidad y guardando una distancia en paralelo mínima de 30 cm.
15. Según el RD 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios de los establecimientos industriales, el titular del establecimiento industrial deberá comunicar al órgano competente de la comunidad autónoma, en el plazo máximo de 15 días, cualquier incendio que se produzca en el establecimiento industrial, en el que concurra una de las siguientes circunstancias:
- a) Que se produzcan daños personales que se requieran atención médica externa.
 - b) Que ocasione una paralización total de la actividad industrial.
 - c) Que resulten daños materiales superiores a 30.000 €.
 - d) Todas son correctas.
16. Según el artículo 7 del R.D. 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios de los establecimientos industriales, la periodicidad de las inspecciones no será superior a:
- a) Cinco años para establecimientos de riesgo intrínseco bajo.
 - b) Cinco años para establecimientos de riesgo bajo.
 - c) Tres años para establecimientos de riesgo alto.
 - d) Ninguna es correcta.
17. Según el R.D. 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el REBT, en su apartado de Inspecciones ITC-BT-05 son defectos graves:
- a) Falta de conexiones equipotenciales cuando estas fueran requeridas.
 - b) Sección Insuficiente de los conductores de protección.
 - c) Carencia del número de circuitos estipulados.
 - d) Todas las anteriores son correctas.

18. Según el R.D. 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el REBT, en su apartado de ITC-BT-23, se distinguen cuatro categorías diferentes de sobretensiones. Se dan 4 ejemplos de éstas, ¿cuál o cuales son de categoría III que es la que se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad:
- a) Armarios de distribución.
 - b) Contadores de energía.
 - c) Electrodomésticos.
 - d) Todas son correctas.
19. Según la Ley 32/2006 de 18 de octubre Reguladoras de la Subcontratación en el sector de la construcción, para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontratación en el sector de la construcción, como contratista o subcontratista deberá:
- a) Poseer una organización productiva propia.
 - b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la actividad empresarial.
 - c) Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra y, en el caso de los trabajadores autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y dirección de la empresa que le haya contratado.
 - d) Todas son correctas.
20. Según la Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, con carácter general, el régimen de la subcontratación será el siguiente:
- a) El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera contratado con otro subcontratista o trabajador autónomo.
 - b) El promotor sólo podrá contratar directamente con contratistas que sean personas jurídicas.
 - c) El trabajador autónomo podrá subcontratar los trabajos a él encomendados a otras empresas subcontratistas o a otros trabajadores autónomos.
 - d) Todas son falsas.
21. Según la Ley 7/2011, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Castilla La Mancha, toda actividad realizada por una persona natural o jurídica que tenga como fin congregación pública en general, con objeto principal de implicarle o participar en ella o de ofrecerle servicios con finalidad de ocio, entretenimiento y diversión, aislada o simultáneamente con otras actividades, se denomina:
- a) Establecimiento público.
 - b) Espectáculo público.
 - c) Actividad recreativa.
 - d) Espectáculo recreativo.
22. De los siguientes espectáculos públicos prohibidos, según la Ley 7/2011, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Castilla La Mancha, señale el no recogido en la citada ley:
- a) Aquellos que sean constitutivos de delito.
 - b) Los que inciten o fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación o atenten contra la dignidad humana.
 - c) Los festejos taurinos que no se realicen de conformidad con su normativa específica.
 - d) Aquellos que se desarrollen sin la autorización expresa del municipio donde se desarrollen.

23. Según el Anejo II del Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, señalar cuál de la siguiente documentación del seguimiento de obra no es obligatoria:
- a) El libro de órdenes y asistencias.
 - b) El plan de Seguridad y Salud.
 - c) El libro de incidencias.
 - d) El certificado final de obra.
24. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de ordenación de la edificación, en el acta de recepción de la obra se hará constar:
- a) El importe de adjudicación de la obra.
 - b) El coste estimado de la ejecución material de la obra.
 - c) El presupuesto de licitación de la obra.
 - d) Ninguna es correcta.
25. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de ordenación de la edificación, son obligaciones del director de ejecución de la obra:
- a) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno.
 - b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
 - c) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.
 - d) Todas son correctas.
26. Según la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de ordenación de la edificación, en los seguros de caución:
- a) El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento.
 - b) El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al segundo requerimiento.
 - c) El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al tercer requerimiento.
 - d) Dependerá del importe del capital asegurado.
27. Según el Código Técnico de la Edificación: Exigencias técnicas de la salubridad. Documentos Básicos. En los aleros de las cubiertas inclinadas, las piezas del tejado deben sobresalir, como mínimo:
- a) 2 cm.
 - b) 30 cm.
 - c) 5 cm. y media pieza como máximo de las piezas que conforman el alero.
 - d) No deben sobresalir.
28. Según el Código Técnico de la Edificación: Exigencias técnicas de la salubridad. Documentos técnicos. En la ejecución de la red horizontal enterrada de albañales y colectores la anchura de las zanjas será como mínimo:
- a) 0,30 m.
 - b) El diámetro del tubo.
 - c) 0,50 m.
 - d) 0,60 m.

29. Según el Documento Básico Seguridad de utilización y accesibilidad, BD-SUA, la iluminación mínima en aparcamiento interiores, medida a nivel de suelo será:
- 20 lux.
 - 50 lux.
 - 75 lux.
 - 100 lux.
30. Según la orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, los itinerarios peatonales accesibles dispondrán en todo su desarrollo:
- Una anchura libre de paso no inferior a 1'80 m y una altura libre de paso no inferior a 2'10 m.
 - Una anchura libre de paso no inferior a 1'50 m y una altura libre de paso no inferior a 2'10 m.
 - Una anchura libre de paso no inferior a 1'80 m y una altura libre de paso no inferior a 2'20 m.
 - Una anchura libre de paso no inferior a 1'50 m y una altura libre de paso no inferior a 2'20 m.
31. Según la orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, las dimensiones mínimas en el interior de la cabina de un ascensor accesible que disponga de dos puertas enfrentadas serán:
- 1'00 m x 1'40 m.
 - 1'10 m x 1'40 m.
 - 1'20 m x 1'40 m.
 - 1'40 m x 1'40 m.
32. Según la orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, las plazas de aparcamiento reservadas para usuarios con movilidad reducida serán como mínimo:
- 1 cada 20 plazas o fracción.
 - 1 cada 40 plazas o fracción.
 - 1 cada 50 plazas o fracción.
 - 1 cada 100 plazas o fracción.
33. Según el artículo 13 de la Ley 12/2010, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, el organismo encargado del impulso de esta Ley será:
- La Consejería de Igualdad.
 - La Consejería de la Mujer.
 - El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
 - El Instituto de Igualdad de Castilla-La Mancha.
34. Según el artículo 5 de la Ley 4/2018 por una Sociedad Libre de Violencia de género en Castilla-la Mancha, son formas de violencia ejercida hacia la mujer. Señale la respuesta incorrecta:
- Violencia económica.
 - Violencia ambiental.
 - Violencia simbólica.
 - Violencia animal.

35. Según la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, un jardín histórico se clasifica como:
- a) Bien inmueble.
 - b) Bien mueble.
 - c) Bien inmaterial.
 - d) Elemento de interés patrimonial.
36. Según la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, la obstrucción de la actuación inspectora de la Consejería competente es una infracción:
- a) Muy grave.
 - b) Grave.
 - c) Leve.
 - d) No es infracción.
37. Según el decreto 158/1997, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, Normas de Accesibilidad Urbanística, uno de los requisitos para que un itinerario peatonal se considere accesible es:
- a) Que la anchura libre mínima sea de 1'20 m y una altura libre de obstáculos de 2'20 m.
 - b) Que la anchura libre mínima sea de 1'50 m. y una altura libre de obstáculos de 2'10 m.
 - c) Que la pendiente transversal no sea superior al 4%
 - d) Que la anchura libre mínima sea de 1'00 m.
38. Según el decreto 158/1997, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, Normas de Accesibilidad en la Edificación, uno de los requisitos para que un itinerario sea accesible es que:
- a) Las puertas han de tener, como mínimo, una anchura de hueco de 0'72 m.
 - b) Las puertas han de tener, como mínimo, una anchura de hueco de 0'80 m. y una altura de 1'90 m.
 - c) Las puertas han de tener, como mínimo, una altura de 2'10 m.
 - d) Las puertas han de tener, como mínimo, una anchura de hueco de 0'80 m. y una altura mínima de 2'00 m.
39. Según la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción, respecto del libro de subcontratación:
- a) Se deberá reflejar, sin orden cronológico, desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.
 - b) Sólo tendrán acceso al mismo el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores.
 - c) Deberá de permanecer en todo momento, en la obra.
 - d) Todas son correctas.
40. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entiende por prevención, el conjunto de actividades encaminadas a:
- a) Evitar los riesgos.
 - b) Disminuir los riesgos.
 - c) Evitar o disminuir los riesgos.
 - d) Ninguna de las anteriores es verdadera.

41. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo:
- a) Supone un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores.
 - b) Supone únicamente una obligación del propio trabajador.
 - c) Supone también un derecho del empresario.
 - d) No tiene aplicación en la empresa.
42. Según la sección HE 0 del Documento Básico DB HE. Limitación del consumo energético, es de aplicación:
- a) En edificios de nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes.
 - b) En intervenciones en edificios existentes con cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m².
 - c) En intervenciones en edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m².
 - d) En intervenciones en edificios existentes en las cuales se incremente en más de un 5% la superficie o el volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga.
43. Según la sección HE 2 del Documento Básico DB HE, la exigencia de que las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios deben ser apropiadas para lograr el bienestar térmico de sus ocupantes, se desarrolla:
- a) En el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE).
 - b) En la Sección HE 0 del Documento Básico DB HE.
 - c) En la Sección HE 2 del Documento Básico DB HE.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
44. Según la Sección HE 4 del Documento Básico DB HE. Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de Agua Caliente Sanitaria, es de aplicación a:
- a) Edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F.
 - b) Edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 150 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F.
 - c) Edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 200 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a) Las grietas son lesiones químicas y las fisuraciones son lesiones mecánicas.
 - b) Las eflorescencias son lesiones químicas y los agrietamientos son lesiones mecánicas.
 - c) La oxidación es una lesión química y la corrosión es una lesión mecánica.
 - d) Las tres afirmaciones anteriores son correctas.
46. Tipos de humedades:
- a) Humedades por capilaridad o absorción.
 - b) Humedades por filtración.
 - c) Humedades por condensación o presión osmótica.
 - d) Todas son correctas.
47. Son funciones y competencias del Arquitecto Técnico Provincial:
- a) Redactar informes, valoraciones y peritaciones.
 - b) Supervisar proyectos y obras de técnicos ajenos a la diputación.
 - c) Proponer al Jefe de Servicio la adquisición del equipo y material necesarios.
 - d) Todas son correctas.

48. Material principal que compone un apeo:
- a) Madera y metal.
 - b) Poliuretano.
 - c) PVC
 - d) Ninguna es correcta.
49. La colocación de las riostras, en un apeo, para asegurar la estabilidad de dos puntales o un armazón, debe ser:
- a) En paralelo a los puntales.
 - b) Transversal a los puntales.
 - c) En cruz de San Andrés.
 - d) Ninguna es correcta.
50. El apeo se realiza siempre:
- a) Desde arriba hacia abajo.
 - b) Desde abajo hacia arriba.
 - c) De izquierda a derecha.
 - d) Ninguna es correcta.
51. De conformidad con la Ley 12/2012 de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, según anexo de la Ley, en las actividades del comercio minorista y servicios, la superficie máxima útil de exposición y venta al público no será superior a:
- a) 550 m²
 - b) 250 m²
 - c) 750 m²
 - d) 50 m²
52. Según el artículo 2 (Ámbito de aplicación) de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, esta ley no sería de aplicación en aquellas actividades que se desarrollen:
- a) En la planta baja de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural.
 - b) En la planta baja de una Vivienda de Protección Oficial.
 - c) En la planta baja del edificio de una vivienda libre.
 - d) En un comercio de 200 m² en planta baja.
53. Según la Ley 12/2012, de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, ¿Qué actividad no estaría liberalizada?:
- a) Agencia de viajes.
 - b) Despacho de pan.
 - c) Farmacia.
 - d) Frutería.
54. Entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición recogidas en el artículo 4, apartado 1.b) del Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, se encuentra la de incluir en el estudio de gestión un inventario de:
- a) Residuos inertes.
 - b) Residuos peligrosos.
 - c) Residuos de madera natural
 - d) Residuos de fábrica de ladrillo.

55. Según el artículo 4 apartado 2 del Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, en el caso de obras de edificación cuando se presente un proyecto básico para la obtención de una licencia urbanística, no será obligado incluir:
- a) Medidas para la separación de residuos.
 - b) Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y operaciones de gestión de los residuos.
 - c) Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de la construcción y demolición.
 - d) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
56. Según el ámbito de aplicación del Real Decreto 105/2008 dicha norma es de aplicación a los residuos de construcción y demolición con excepción de:
- a) Residuos metálicos.
 - b) Materiales de hormigón.
 - c) Tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra.
 - d) Cerramientos y carpintería de madera.
57. Según el Documento Básico HS Salubridad, la distancia del bote sinfónico a la bajante no debe ser mayor de :
- a) 2 metros.
 - b) 2'50 metros.
 - c) 3 metros.
 - d) 3'50 metros.
58. Según el Documento Básico HS Salubridad, las pendientes mínimas que deben tener los colectores, según sean colgadas o enterradas, serán respectivamente:
- a) 0'5% el colgado y 1% el enterrado.
 - b) 1% el colgado y 2% el enterrado.
 - c) 2% el colgado y 1% el enterrado.
 - d) 2% ambos.
59. Para la ejecución de un muro pantalla bajo nivel freático, ¿Qué material se utilizará en la contención de los terrenos, mientras se realiza la excavación, antes del armado y del hormigonado?
- a) Policarbonato.
 - b) Bentonita.
 - c) Poliestileno extruido.
 - d) Poliuretano inyectado.
60. El espesor mínimo de la solera de asiento de hormigón de limpieza en una cimentación directa, a fin de permitir la fácil colocación de las armaduras y evitar el contacto directo con el suelo será de:
- a) 20 centímetros.
 - b) 5 centímetros.
 - c) 10 centímetros.
 - d) 2 centímetros.

61. Según el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios, corresponde la imposición de las sanciones previstas en el mismo por el incumplimiento de lo establecido en su articulado:
- a) A la Comunidad de Propietarios del edificio.
 - b) Al Secretario General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento.
 - c) Al Organismo competente del Ayuntamiento en que se encuentre ubicado en edificio
 - d) A los Servicios de Inspección del Ministerio de Fomento.
62. Según el RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios, en el ámbito de aplicación, se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada, en tal sentido se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
- a) Incorporación de nuevos subsistemas de climatización o producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes.
 - b) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables.
 - c) El cambio del uso previsto del edificio.
 - d) Todas las respuestas son correctas.